

Model	Döner Kafa		
	MBR-80	MBR-100	MBR-120
Tel Çalışma Aralığı (mm)	Demir Tel : 2-8 Yaylık Tel:2-5	Demir Tel : 3-10 Yaylık Tel: 3-5	Demir Tel : 3-12 Yaylık Tel:3-7
Tel Besleme Boyu	Limitsiz	Limitsiz	Limitsiz
Bükme Açısı	± 0.02°	± 0.02°	± 0.02°
Max. Tel Sürme Hızı	70 Mt / Dk	70 Mt / Dk	70 Mt / Dk
Max. Bükme Hızı	120 Tur / Dk	120 Tur / Dk	120 Tur / Dk
Döner Kafa Hassasiyeti	± 0.02°	± 0.02°	± 0.02°
Dönme Açısı	+/-360°	+/-360°	+/-360°
5 Eksene Ait Özellikler	İç Şaft x 0.75 KW	İç Şaft x 0.75 KW	İç Şaft x 0.75 KW
	Tel Sürme x 3.0 KW	Tel Sürme x 5.5 KW	Tel Sürme x 5.5 KW
	Kesme x 3.0 KW	Kesme x 3.0 KW	Kesme x 3.0 KW
	Bükücü x 3.5 KW	Bükücü x 4.0 KW	Bükücü x 4.0 KW
	Döner Kafa x 5.5 KW	Döner Kafa x 7.5 KW	Döner Kafa x 7.5 KW
Güç	12 KVA	12 KVA	15 KVA
Hava Basıncı	6 Kg/Cm2	6 Kg/Cm2	6 Kg/Cm2
Makine Ebatları	240LX160WX175H Cm	240LX160WX175H Cm	355LX120WX180H Cm
Sandık Ebatları	251LX196WX210H Cm	251LX196WX210H Cm	366LX156WX214H Cm
Makine Net Ağırlığı	Kg	Kg	3400 Kg
Makine Brüt Ağırlığı	Kg	Kg	3830 Kg
Standart Takımlar			
(1) Tel Sürme Topu (Ø100mm)	6 Adet	6 Adet	6 Adet
(2) Kesici + Kesme Klavuzu	1 SET	1 SET	1 SET
(3) Döner Kafa	1 Adet	1 Adet	1 Adet
Opsiyonel Ekipman			
(1) Motorlu Sehpa	500/1000/1500 Kg	500/1000/1500 Kg	500/1000/1500 Kg
(2) Ekstra Takımlar			

